Restaurando Banco em outro servidor

Microsoft S	QL Server 2014	
Tipo de servidor:	Mecanismo de Banco de Dados	```
Nome do servidor:	mais01	
Autenticação:	Autenticação do SQL Server	
Logon:	Gestor	
Senha:		
	Lembrar senha	

Você vai realizar o login com o nome do servidor : mais01

Autenticação do SQL Server

Logon: Gestor

Senha

Depois clique em Conectar



Clique com o botão direito do mouse em Banco de Dados

Pesquisador de Objetos	- ↓ ×	
Conectar - 🛃 🛃 🔳	7 🛃 🎿	
□ □ □ SQL Server 12. □ □ Bancos de D	0.2000 - gestor) ados	
Bances d	Restaurar Banco de Dados	
	Restaurar Arquivos e Grupos de Ar	quivos
⊞ 🚺 m ⊞ 🚺 te	Relatórios	•
🕀 🚞 Seguranç	Atualizar	
⊕ 🧰 Objetos de S ⊕ 🧰 Replicação ⊕ 🛅 Gerenciamer	ervidor	

Restaurar Arquivos e Grupo de Arquivos

Escolha o arquivo D: sistema compartilhado

E localize seu arquivo que irá fazer backup

U Localizar Arquivo de Backup - MAIS01					×
Local do Arquivo de Backup: D:\OneDriv	e\bkpSqlServer				G
CDE CIN	BKP_ANALISE	_TDM_01042024 .k			
Nome do arquivo:		Arquivos de	Backup(*.bak;'	".tm;*.log)	~
		014		c 1	

Escolha o arquivo depois clique em OK

📼 Restaurar Arquivos e Grupo	os de Arquivo:	S		—		×	IU
Selecionar uma página	Script	🕶 🛐 Ajuda					
😭 Opções	Destino a	ser restaurado					
	Selecio restaur	one ou digite o nome do ban ação	co de dados novo ou exi	stente para a sua opera	ição de		
	Banco	de dados de destino:				\sim	
	Origem da	restauração					
	Especifique as origens e o local dos conjuntos de backup a serem restaurados						
	🔿 Ban	nco de dados de origem:				\sim	
	O Disp	oositivo de origem:	D:\OneDrive\bkpS	D:\OneDrive\bkpSqlServer\bkp_uno.bak			
	Selecio Rest	ne os conjuntos de backup Nome	a serem restaurados: Tipo de Arquivo	Tipo		Nome	
Conexão		UNO2-Completo Banc		Completo			
Servidor: mais01							
Conexão: Gestor							
Exibir propriedades da conexão							
Progresso							
Pronto							
				ОК	Cance	lar .	

Selecione o conjunto de backup a serem restaurados

📼 Restaurar Arquivos e Grupo	os de Arquivo	DS		-			
Selecionar uma página	Script	🔻 📑 Ajuda					
Proposes	Destino a ser restaurado Selecione ou digite o nome do banco de dados novo ou existente para a sua operação de						
	Banco	o de dados de destino:	BancoBackup		~		
	Origem da restauração						
	Especifique as origens e o local dos conjuntos de backup a serem restaurados						
	O Ba	nco de dados de origem:	\sim				
	O Dis	spositivo de origem:	D:\OneDrive\bl				
	Seleci	ione os conjuntos de back Nome	up a serem restaurados Tipo de Arquivo	: Tipo	Nome		
		UNO2-Completo Banc		Completo			
Conexão							
Servidor: mais01							
Conexão: Gestor							
Exibir propriedades da <u>conexão</u>							
Progresso							
Pronto							
				ОК	Cancelar		

Depois coloque o nome do Banco de Dados de Destino

Exemplo : BancoBackup (sem espaço)

Depois clique em OK



Clique F5 para atualizar



Seu Backup do Banco de Dados foi restaurado com êxito